idromatic®



Professional solutions for every cleaning purpose

HIGH PRESSURE CLEANERS CATALOGUE

MADE IN ITALY

2022

idromatic®

INDICE / TABLE OF CONTENTS

IDROPULITRICI AD ALTA PRESSIONE A FREDDO
COLD WATER HIGH PRESSURE CLEANERS

Pico 4
Mec 5
Rio 6

IDROPULITIRICI AD ALTA PRESSIONE A CALDO
HOT WATER HIGH PRESSURE CLEANERS

Zeta 8
Kon 10
Astra 2K21 12
Hydra 14
Astra EL 16

IDROPULITRICI STAZIONARIE AD ALTA PRESSIONE A CALDO
HOT WATER STATIONARY HIGH PRESSURE CLEANERS

Mfx 18

CALDAIE
BOILERS

Vrt 19

MOTOPOMPA AD ALTA PRESSIONE ACQUA FREDDA
COLD WATER HIGH PRESSURE ASSEMBLY

Idropump 20

ACCESSORI 21
ACCESSORIES

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 24
GENERAL CONDITIONS OF SALE

IDROPULITRICI AD ALTA PRESSIONE A FREDDO
COLD WATER HIGH PRESSURE CLEANERS

Pico

DOTAZIONE STANDARD / STANDARD EQUIPMENT

1 TUBO DA 10 MT
1 10 MT HOSE

1UGELLO- LANCIA
1 HP LANCE WITH NOZZLE

1 PISTOLA CON MANICO
1 GUN WITH HANDLE

IDROPULITRICI AD ALTA PRESSIONE A FREDDO

- Carrello a due ruote con serbatoio detergente incorporato completo di manico
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante
- Pistoni in acciaio inox temprato
- Testata pompa in ottone
- Valvola di by-pass automatica
- Regolazione della pressione
- Manometro
- Aspirazione detergente incorporata con regolazione
- Motore elettrico con protezione termica
- Lunghezza cavo elettrico 5m
- TSS, sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- Filtro acqua
- Capacità del serbatoio detergente 2l
- Tubo alta pressione, pistola e lancia
- Testina selezione alta e bassa pressione, getto concentrato od a ventaglio

COLD WATER PROFESSIONAL HIGH PRESSURE CLEANER- EASY TO USE

- A two wheel trolley mounted unit with detergent tank and handle
- 3 axial-piston wobble-plate pump
- Tempered stainless steel plungers
- Brass pump head
- Automatic by-pass valve
- Pressure adjustment
- Pressure gauge
- Built-in detergent suction w/adjustement
- Motor thermal protector
- Power supply cord length 5m
- TSS, remote control for total shut-down of high pressure cleaner
- Water filter
- Detergent tank capacity 2l
- H.P. soft type hose gun and lance
- Adjustable high/low pressure and fan/pencil jet spray head

Modello *Model*	Codice *Code*	Pressione (Bar) *Pressure (Bar)*		Pressione Max *Max Pressure*		Voltaggio *Voltage*	Potenza *Power*		Peso *Weight*	Dimensioni *Dimensions*
		NOM	MAX	L/MIN	L/H	VOLT/HZ/RPM	KW	HP	KG	LxWxH (cm)
PICO 150.8	40.15.00100	130	150	8	480	230/50/2850	2,7	3,6	32	80X40X58
PICO 160.9	40.15.00200	140	160	9	540	230/50/2850	3,1	4,2	32	80X40X58
PICO 150.8 RLW	40.15.00101	130	150	8	480	230/50/2850	2,7	3,6	32	80X40X58
PICO 160.9 RLW	40.15.00201	140	160	9	540	230/50/2850	3,1	3,6	32	80X40X58

idromatic®

IDROPULITRICI AD ALTA PRESSIONE A FREDDO
COLD WATER HIGH PRESSURE CLEANERS

Mec

Pompa a 3 pistoni in ceramica, sistema biella/ manovella con testata in ottone. Motore 1400 giri servizio continuo a 4 poli, con protezione termica.

Pump with 3 ceramic pump with ceramic pistons (rod/crunk system) 4 pole electric motor (1400Rpm), continuous duty with overload thermal switch.

IDROPULITRICI AD ALTA PRESSIONE A FREDDO

- Compatta e maneggevole
- Testata ottone
- Trasmissione motore-pompa diretta
- Aspirazione detergente in bassa pressione con dosatore e filtro
- Telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche
- Valvola di regolazione con azzeramento pompa
- Manometro controllo pressione
- Carenatura in materiale plastico rinforzato.

COLD WATER PROFESSIONAL HIGH PRESSURE CLEANER- EASY TO USE

- Simple and versatile solution
- Brass head
- Motor-pump direct transmission
- Detergent suction in low pressure with metering system and filter
- Steel frame painted with epoxy powders
- Regulation valve with pump set to zero
- Pressure gauge
- Reinforced plastic cover

Modello *Model*	Codice *Code*	Pressione (Bar) *Pressure (Bar)*		Pressione Max *Max Pressure*		Voltaggio *Voltage*	Potenza *Power*		Peso *Weight*	Dimensioni *Dimensions*
		NOM	MAX	L/MIN	L/H	VOLT/HZ/RPM	KW	HP	KG	LxWxH (cm)
MEC 100.12	10.04.02100	100	110	12	720	230/50/1450	2,2	3	47	60x50x78
MEC 140.10	10.04.03200	140	150	10	600	230/50/1450	2,2	3	47	60x50x79
MEC 150.14	10.04.01400	150	165	14	840	400/50/1450	4	5,5	48	60x50x80
MEC 150.15	10.04.01500	150	165	15	900	400/50/1450	4	5,5	48	60x50x80
MEC 170.13	10.04.02300	170	180	13	780	400/50/1450	4	5,5	49	60x50x80

DOTAZIONE STANDARD / STANDARD EQUIPMENT

1 TUBO PROFESSIONALE R1 DA MT 10
1 R1 10 MT HOSE

1 UGELLO-LANCIA
1 HP NOZZLE

1 GUN WITH HANDLE
1 LANCE EXTENSION

IDROPULITRICI AD ALTA PRESSIONE A FREDDO
COLD WATER HIGH PRESSURE CLEANERS

Rio

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA PER USO PROFESSIONALE

- Progetto innovativo e funzionale
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella/ manovella e testata in ottone
- Motore elettrico, servizio continuo, a 2 o 4 poli
- Accoppiamento elastico motore-pompa tramite giunto
- Total stop ritardato programmabile
- Impianto elettrico in bassa tensione 24v
- Quadro elettrico abs autoestinguente con protezione ip55 con cerniera per agevole accesso alla componentistica interna
- Controllo delle microperdite
- Serbatoio detergente
- Semi-portante in polietilene rinforzato, fonoassorbente, autoestinguente
- 2 Ruote fisse di largo diametro 1 ruote girevoli con freno incorporato
- Telaio reggimotore portante in acciaio ad alta resistenza
- Valvola di regolazione separata con azzeramento della pompa alla chiusura della lancia
- Alimentazione diretta con aspirazione detergente in bassa pressione

COLD WATER PROFESSIONAL HIGH PRESSURE CLEANER

- Innovative and functional design pump with 3 ceramic pistons, rod/crank system and brass head
- Continuous duty electric motor with 2 or 4 poles with thermal overload protection
- Flexible motor-shaft coupling through elastic joint
- Delayed stop/start system
- Easy access 24v switchboard in abs with ip55 grade insulation
- Microleakage detection
- Reinforced, acoustically insulated detergent tank in 100% recycled material
- Steel chassis with 2 large, stable wheels
- 1 Revolving wheel with brake
- Regulation valve with pump reset (when lance trigger is closed) pressure detergent suction



Accoppiamento elastico motore- pompa tramite giunto (modelli 1400 giri) su richiesta. motore elettrico, servizio continuo, a 2 o 4 poli con protezione termica.

Elastic coupling between motor and pump (on 1400rpm models) on request; 4 or 2 pole electric motor, continuous duty with overload thermal switch.

Valvola di regolazione indipendente. Telaio interno in acciaio. Quadro elettrico separato dal motore.

Indipendent regulation valve. Inner chassis in steel. Electric switchboard separate from motor.

Modello *Model*	Codice *Code*	Pressione (Bar) *Pressure (Bar)*		Pressione Max *Max Pressure*		Voltaggio *Voltage*	Potenza *Power*		Peso *Weight*	Dimensioni *Dimensions*
		NOM	MAX	L/MIN	L/H	VOLT/HZ/RPM	KW	HP	KG	LxWxH (cm)
RIO 100.12	10.13.00100	100	110	12	720	230/50/1450	2,2	3	60	64x84x80
RIO 140.10	10.13.00200	140	155	10	600	230/50/1450	2,2	3	60	64x84x80
RIO 150.15	10.13.01400	150	165	15	900	400/50/1450	4	5,5	85	64x84x80
RIO 200.15	10.13.01500	200	220	15	900	400/50/1450	5,5	8	85	64x84x80
RIO 160.21	10.13.01600	160	165	21	1260	400/50/1450	6,1	7,5	85	64x84x80
RIO 200.21	10.13.02100	200	220	21	1260	400/50/1450	7,5	10	95	64x84x80

DOTAZIONE STANDARD / STANDARD EQUIPMENT

STOP TOTALE RITARDATO
DELAYED AUTO STOP

CONTROLLO DELLE MICROPERDITE
CONTROL OF MICROLEAKAGES

ALIMENTAZIONE DIRETTA
(ASPIRAZIONE DETERGENTE IN BASSA PRESSIONE)
DIRECT FEEDING
(WITH LOW PRESSURE CHEMICAL SUCTION)

1 TUBO PROFESSIONALE R1 DA MT 10 + INNESTI RAPIDI
1 R1 10 MT HOSE + INLET/OUTLET COUPLINGS

1 PISTOLA CON MANICO + PROLUNGA LANCIA (60CM)
1 GUN WITH HANDLE + LANCE EXTENSION (60CM)

1 UGELLO-LANCIA
1 HP NOZZLE

ACCESSORI A RICHIESTA / OPTIONAL ACCESSORIES

0K.07.03200 — **KIT SPAZZOLA ROTANTE**
ROTATING BRUSH

0K.07.03700 — **KIT UGELLO ROTANTE PROFESSIONALE (+PROLUNGA)**
ROTATING PROF. NOZZLE (+EXTENSION CM 70)

60.90.01800 *11-15 lt*
60.90.01801 *15-18 lt*
60.90.01802 *18-21 lt*
KIT SABBIANTE PROFESSIONALE (TUBO E SONDA)
PROFESSIONAL SAND KIT

0K.07.03900 — **KIT LANCIA SCHIUMA SEMIPROFESSIONALE**
SEMI PROFESSIONAL FOAM LANCE

60.00.48900 *10 mt*
60.00.49000 *15 mt*
60.00.49100 *20 mt*
KIT STURATUBI
PIPE CLEANING KIT

0K.13.08220 *20 mt* — **AVVOLGITUBO**
HOSE RELL KIT

IDROPULITIRICI AD ALTA PRESSIONE A CALDO
HOT WATER HIGH PRESSURE CLEANERS

Zeta

IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA PER USO SEMI-PROFESSIONALE, LA PIÙ PICCOLA DELLA GAMMA

- Pompa sistema bielle/ manovella
- Valvola di regolazione e by- pass incorporata
- Robusto telaio in lamiera verniciata
- Caldaia orizzontale con ottime prestazioni e serpentina a doppia spirale
- Flussostato controllo bruciatore
- Scatola elettrica di comando con protezione ip55
- Motore elettrico con termico incorporato raffreddato da convogliatore in alluminio
- Serbatoio gasolio da lt 5
- Economicità d'uso (alto rendimento energetico della caldaia e basso consumo elettrico)
- Sicurezza e rispetto dell'ambiente (ridotta emissione di incombusti, contenuta rumorosità di funzionamento)
- Versatilità di impiego (termostato per regolazione temperatura fino a 85°, valvola di regolazione pressione, variazione portata, aspirazione detergente in bassa pressione)
- Facilmente accessibile in tutti i suoi componenti, per regolazioni e manutenzione
- Ridotte dimensioni

HOT WATER HIGH PRESSURE CLEANERS

- Pump with 3 ceramic pistons, eccentric shaft system connecting rods
- Regulating valve with built-in bypass • strong frame in sheet metal painted with epoxy powders
- High efficiency boiler, with quality steel coil, integrated burner • burner control flow meter
- Electric control box with ip55 protection
- 5 lt diesel tank
- ìElectric motor with built-in thermal relay, forced cooling with double acting conveyer in aluminium
- Hose, lance with automatic gun as standard professional accessories
- Energy efficiency (high efficiency of the boiler and low electricity consumption)
- Safety and protection of the environment (very low emissions of unburned substances and low operating noise level)
- Versatile use (adjustments allowed: temperature until 85°, pressure, flow rate, detergent use..)
- Easy maintenance for any component
- Small dimensions

Motopompa professionale 2800 giri a tre pistoni in ceramica con sistema ad albero eccentrico e bielle con portata da 450 a 510 lt/h.

2800 r.p.m. professional motorpump (rod/crunk system), with 3 ceramic pistons. Flow rate from 450 to 510 lt./h.

Modello *Model*	Codice *Code*	Pressione (Bar) *Pressure (Bar)*		Portata *Flow Rate*		Voltaggio *Voltage*	Potenza *Power*		T Max	Peso *Weight*	Dimensioni *Dimensions*
		NOM	MAX	L/MIN	L/H	VOLT/HZ/RPM	KW	HP	°C	KG	LxWxH (cm)
ZETA 100.8	20.07.00100	100	105	8,5	510	230/50/2850	1,6	2,2	85	63	60X40X75
ZETA 120.7	20.07.00600	120	125	7,5	450	230/50/2850	1,6	2,2	85	63	60X40X75
ZETA 120/7 STEAM	20.07.10600	120	125	7,5	450	230/50/2850	1,6	2,2	150	63	60X40X75

DOTAZIONE STANDARD / STANDARD EQUIPMENT

1 TUBO PROFESSIONALE R1 DA MT 10 + INNESTI RAPIDI
1 R1 10 MT HOSE + INLET/OUTLET COUPLINGS

1 PISTOLA CON MANICO + PROLUNGA LANCIA (60CM)
1 GUN WITH HANDLE + LANCE EXTENSION (60CM)

1 UGELLO-LANCIA
1 HP NOZZLE

ACCESSORI A RICHIESTA / OPTIONAL ACCESSORIES

0K.07.03200 — **KIT SPAZZOLA ROTANTE**
ROTATING BRUSH

0K.07.03700 — **KIT UGELLO ROTANTE PROFESSIONALE (+PROLUNGA)**
ROTATING PROF. NOZZLE (+EXTENSION CM 70)

60.90.01800 *11-15 lt*
60.90.01801 *15-18 lt*
60.90.01802 *18-21 lt*
KIT SABBIANTE PROFESSIONALE (TUBO E SONDA)
PROFESSIONAL SAND KIT

0K.07.03900 — **KIT LANCIA SCHIUMA SEMIPROFESSIONALE**
SEMI PROFESSIONAL FOAM LANCE

60.00.48900 *10 mt*
60.00.49000 *15 mt*
60.00.49100 *20 mt*
KIT STURATUBI
PIPE CLEANING KIT

IDROPULITIRICI AD ALTA PRESSIONE A CALDO
HOT WATER HIGH PRESSURE CLEANERS

Kon

Razionalità costruttiva e massima accessibilità ai componenti interni in fase di manutenzione.

Rational design, high accessibility for easy maintenance.

NUOVA IDROPULIDRICE PROFESSIONALE A CALDO

- Progetto innovativo e funzionale
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella/manovella e testata in ottone
- Impianto elettrico in bassa tensione 24v
- Quadro elettrico abs autoestinguente con protezione ip55 con cerniera per agevole accesso alla componentistica interna
- Total stop temporizzato 20”
- Controllo caldaia
- Caldaia verticale in acciaio inox ad alto rendimento con motore separato
- Controllo mancanza acqua
- Controllo delle microperdite
- Telaio portante in polietilene rinforzato, fonoassorbente, autoestinguente, con funzione di serbatoio gasolio e serbatoio detergente
- 2 Ruote fisse di largo diametro (260mm), 2 ruote girevoli diametro 100mm con freno incorporato
- Valvola di regolazione separata con azzeramento della pompa alla chiusura della lancia
- Valvola di sicurezza
- Termostato di regolazione ad
- Alta sensibilità con bulbo ad immersione diretta e controllo costante della temperatura
- Alimentazione diretta con aspirazione detergente in bassa pressione (in alta pressione con vaschetta acqua a richiesta) con dosatore incorporato.

NEW HOT WATER PROFESSIONAL CLEANER

- Innovative and functional design
- Pump with 3 ceramic pistons, rod/crunk system and brass head
- Delayed auto-stop 20”
- Burner protection device
- Vertical boilers in stainless steel with separate gas oil pump with efficiency >90% (low fuel consumption)
- Water level control
- Microleakages control
- Reinforced, acoustic insulated polyethylene made frame and handle (wide thickness), integrated fuel tank and integrated chemical tank, self-extinguishing and 100% recyclable
- 24 Volt switchboard, abs, class of insulation ip55, self extinguishing and 100% recyclable. Easy accessibility to the components
- 2 Wide section fixed wheels (260mm) and 2 revolving braked wheels (100mm)
- Separate regulation valve with the pump set to zero when the spray gun is closed
- Security valve
- Highly sensitive thermostat with direct immersion bulb and constant temperature control
- Direct feeding with detergent aspiration device in low pressure (high pressure with water tank in optional) with metering system.

Modello *Model*	Codice *Code*	Pressione (Bar) *Pressure (Bar)*		Pressione Max *Max Pressure*		Voltaggio *Voltage*	Potenza *Power*		T Max	Peso *Weight*	Dimensioni *Dimensions*
		NOM	MAX	L/MIN	L/H	VOLT/HZ/RPM	KW	HP	°C	KG	LxWxH (cm)
KON 130.10	20.12.00200	130	140	10	600	230/50/2850	2,2	3	140	105	92X61X85
KON 100.12	20.12.00400	100	110	12	720	0230/50/1450	2,2	3	140	105	92X61X85
KON 140.10	20.12.00500	140	155	10	600	230/50/1450	2,2	3	140	105	92X61X85
KON 150.14	20.12.00711	150	165	14	840	400/50/1450	4	5,5	140	105	92X61X85
KON 170.13	20.12.00610	170	185	13	780	400/50/1450	4	5,5	140	105	92X61X85
KON 150.15	20.12.01700	150	165	15	900	400/50/1450	4	5,5	140	110	92X61X85
KON 200.15	20.12.04100	200	220	15	900	400/50/1450	5,5	7,5	140	110	92X61X85

DOTAZIONE STANDARD / STANDARD EQUIPMENT

STOP TOTALE RITARDATO
DELAYED AUTO STOP

CONTROLLO MANCANZA GASOLIO
FUEL LEVEL CONTROL

CONTROLLO DELLE MICROPERDITE
CONTROL OF MICROLEAKAGES

ALIMENTAZIONE DIRETTA
(ASPIRAZIONE DETERGENTE IN BASSA PRESSIONE)
DIRECT FEEDING
(WITH LOW PRESSURE CHEMICAL SUCTION)

1 TUBO PROFESSIONALE R1 DA MT 10
+ INNESTI RAPIDI
1 R1 10 MT HOSE + INLET/OUTLET COUPLINGS

1 PISTOLA CON MANICO
+ PROLUNGA LANCIA (120CM)
1 GUN WITH HANDLE
+ LANCE EXTENSION (120CM)

1 UGELLO-LANCIA
1 HP NOZZLE

ACCESSORI A RICHIESTA / OPTIONAL ACCESSORIES

0K.00.01102

KIT CONTROLLO FIAMMA*
FLAME CONTROL DEVICE

0K.12.01700

KIT VAPORE*
STEAM KIT*

60.00.42800 *3/8*
60.00.42900 *3/4*

DISPOSITIVO MAGNETICO ANTICALCARE*
MAGNETIC ANTI-LIMESCALE FILTER*

0K.12.01900

VASCHETTA PER EROGAZIONE DETERGENTE ALTA PRESSIONE*
FLOAT TANK FOR HIGH PRESSURE DETERGENT INJECTION*

0K.12.08720 *20 mt*

KIT AVVOLGITUBO PER MT 20 CON ACCESSORI PER MONTAGGIO
HOSE REEL MT 20 WITH MOUNTING ACCESSORIES

60.90.01800 *11-15 lt*
60.90.01801 *15-18 lt*
60.90.01802 *18-21 lt*

KIT SABBIANTE PROFESSIONALE
PROFESSIONAL SAND KIT

***Da richiedere all'ordine - montaggio in fabbrica**
***To be requested on order - factory mounted**

IDROPULITIRICI AD ALTA PRESSIONE A CALDO
HOT WATER HIGH PRESSURE CLEANERS

Astra 2K21

IDROPULITRICE PROFESSIONALE AD ACQUA CALDA

- Struttura in lamiera stampata verniciata con polveri epossidiche
- Telaio portante in lamierato con funzioni protettive e di sostegno
- Serbatoio gasolio integrato nella struttura della macchina in polietilene rinforzato
- Impianto elettrico a 24 volt
- Caldaia verticale di produzione IDROMATIC con gruppo ventilatore in materiale presso fuso e stampato, con serpentina in tubo speciale ad ampio diametro ed elevato rendimento
- Valvola di regolazione con azzeramento della pompa alla chiusura della lancia
- Valvola di sicurezza
- Termostato di regolazione ad alta sensibilità con bulbo ad immersione diretta e controllo costante della temperatura
- Dispositivo di aspirazione detergente in alta pressione con dosatore.
- Disponibile anche cofano in plastica

PROFESSIONAL HOT WATER PRESSURE CLEANER

- Structure in pressed sheet metal, painted with epoxy powders
- Perimetrical frame acting as a protection and support
- Reinforced polyethylene gas oil tank into the machine line
- 24 Volt electric system
- IDROMATIC vertical boiler with aircooled combustion chamber, stainless steel burner, highly efficient coil (wide diameter and thickness)
- Regulation valve with the pump set to zero when the spray gun is closed
- Security valve
- Highly sensitive thermostat with direct immersion bulb and constant temperature control
- Detergent aspiration device in high pressure with metering system.
- Also available with plastic cover

Pompa a 3 pistoni in ceramica, sistema biella/manovella con testata in ottone. Motore 1400 giri servizio continuo a 4 poli, con protezione termica.

Pump with 3 ceramic pistons (rod/crunk system) – 4 pole electric motor (1400Rpm), continuous duty with overload thermal switch.

Caldaia di produzione IDROMATIC, ad alto rendimento con serpentina ad ampio diametro ed elevato spessore.

IDROMATIC vertical boiler with aircooled combustion chamber, stainless steel burner, highly efficient coil (high diameter and thickness).

Modello *Model*	Codice *Code*	Pressione (Bar) *Pressure (Bar)*		Portata *Flow Rate*		Voltaggio *Voltage*	Potenza *Power*		T Max	Peso *Weight*	Dimensioni *Dimensions*
		NOM	MAX	L/MIN	L/H	VOLT/HZ/RPM	KW	HP	°C	KG	LxWxH (cm)
ASTRA 100.12	20.02	100	130	12	720	230/50/1400	2.3	3	90	130	106x70x100
ASTRA 150.15	20.02	150	170	15	900	400/50/1400	4.2	5.5	90	150	106x70x100
ASTRA 200.15	20.02	200	220	15	900	400/50/1400	5.5	7.5	90	150	106x70x100

DOTAZIONE STANDARD / STANDARD EQUIPMENT

1 TUBO PROFESSIONALE R1 DA MT 10 + INNESTI RAPIDI
1 R1 10 MT HOSE + INLET/OUTLET COUPLINGS

1 PISTOLA CON MANICO + PROLUNGA LANCIA (60CM)
1 GUN WITH HANDLE + LANCE EXTENSION (60CM)

1 UGELLO-LANCIA
1 HP NOZZLE

ACCESSORI A RICHIESTA / OPTIONAL ACCESSORIES

0K.07.03200 — **KIT SPAZZOLA ROTANTE**
ROTATING BRUSH

0K.07.03700 — **KIT UGELLO ROTANTE PROFESSIONALE (+PROLUNGA)**
ROTATING PROF. NOZZLE (+EXTENSION CM 70)

60.90.01800 *11-15 lt*
60.90.01801 *15-18 lt*
60.90.01802 *18-21 lt*
KIT SABBIANTE PROFESSIONALE (TUBO E SONDA)
PROFESSIONAL SAND KIT

0K.07.03900 — **KIT LANCIA SCHIUMA SEMIPROFESSIONALE**
SEMI PROFESSIONAL FOAM LANCE

60.00.48900 *10 mt*
60.00.49000 *15 mt*
60.00.49100 *20 mt*
KIT STURATUBI
PIPE CLEANING KIT

IDROPULITIRICI AD ALTA PRESSIONE A CALDO
HOT WATER HIGH PRESSURE CLEANERS

Hydra

Cofano in vetroresina ribaltabile.
Fiberglass reinforced plastic cowling.

Caldaia di produzione IDROMATIC ad alto rendimento, con serpentina con diamentro ½" ad elevato spessore.

IDROMATIC vertical boiler with air cooled combustion chamber, stainless steel burner, highly efficient coil (1/2" diameter and high thickness).

IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA AD ELEVATE PRESTAZIONI

- La più performante della gamma per uso altamente professionale.
- Robusta struttura in lamierato più telaio/manico perimetrale con funzioni protettive e di sostegno
- Ruote anteriori da 260mm, ruote posteriori girevoli con freno
- Serbatoio gasolio in polietilene rinforzato (35lt)
- Valvola di regolazione con azzeramento della pompa alla chiusura della lancia
- Valvola di sicurezza
- Termostato di regolazione ad alta sensibilitàcon bulbo ad immersione diretta e controllo costante della temperatura
- Dispositivo di aspirazione detergente in alta pressione, con dosatore incorporato.
- isolamento della caldaia a mezzo di cemento refrattario
- Macchina altamente personalizzabile, grazie alla possibilità di includere componenti elettronici optional su richiesta.
- Ogni soluzione tecnica è stata studiata per uso continuato e duraturo

HIGH PREFORMANCE HOT WATER PRESSURE CLEANER (HIGHLY PROFESSIONAL)

- Sturdy structure in pressed sheet metal and tubular handle-frame, painted with epoxy powders
- Wide section wheels for more manoeuvrability
- 260mm front wheels, rear pivoting wheels with brake
- Reinforced polyethylene gas oil tank into the machine line
- Regulation valve with the pump set to zero when the spray gun is closed
- Security valve
- Highly sensitive thermostat with direct immersion bulb and constant temperature control
- Detergent aspiration device with metering system
- Concrete pad for the heat insulation of the boiler
- Machine easily customizable thanks to the possibility of adding optional electronic components on request
- Every technical solution had been studied for a continuous and durable use.



Quadro elettrico in materiale plastico, autoestinguente con protezione IP55 con sistema di sollevamento per agibile manutenzione. Impianto elettrico a 24 Volt.

24Volt switchboard, class of insulation IP55, self extinguishing and 100% recyclable. Switchboard lifting system for easy maintenance.

Modello *Model*	Codice *Code*	Pressione (Bar) *Pressure (Bar)*		Pressione Max *Max Pressure*		Voltaggio *Voltage*	Potenza *Power*		T Max	Peso *Weight*	Dimensioni *Dimensions*
		NOM	MAX	L/MIN	L/H	VOLT/HZ/RPM	KW	HP	°C	KG	LxWxH (cm)
HYDRA 150.15	20.01.00900	150	165	15	900	400/50/1450	4	5,5	150	185	110x66x94
HYDRA 200.15	20.01.00700	200	220	15	900	400/50/1450	5,5	7,5	150	185	110x66x94
HYDRA 160.21	20.01.00500	160	175	21	1260	400/50/1450	6	8	140	185	110x66x94
HYDRA 200.21	20.01.00800	200	220	21	1260	400/50/1450	7,5	10	140	205	110x66x94

DOTAZIONE STANDARD / STANDARD EQUIPMENT

1 TUBO PROFESSIONALE R1 DA MT 10 + INNESTI RAPIDI
1 R1 10 MT HOSE + INLET/OUTLET COUPLINGS

1 UGELLO-LANCIA
1 HP NOZZLE

1 GUN WITH HANDLE
1 LANCE EXTENSION CM 70

ACCESSORI A RICHIESTA / OPTIONAL ACCESSORIES

0K.01.0710 — **STOP TOTALE E RITARDATO HYDRA***
HYDRA DELAYED TOTAL STOP*

0K.00.01200 — **CONTROLLO MANCANZA GASOLIO***
FUEL LEVEL CONTROL*

0K.00.01000 — **KIT CONTROLLO FIAMMA***
FLAME CONTROL DEVICE*

0K.01.01300 — **KIT VAPORE***
STEAM KIT*

60.00.42800 *3/8*
60.00.42900 *3/4*
DISPOSITIVO MAGNETICO ANTICALCARE*
MAGNETIC ANTI-LIMESCALE FILTER*

0K.12.01900 — **VASCHETTA PER EROGAZIONE DETERGENTE ALTA PRESSIONE***
FLOAT TANK FOR HIGH PRESSURE DETERGENT INJECTION*

0K.01.08220 *20 mt* — **KIT AVVOLGITUBO PER MT 20 CON ACCESSORI PER MONTAGGIO***
HOSE REEL MT 20 WITH MOUNTING ACCESSORIES*

60.90.01800 *11-15 lt*
60.90.01801 *15-18 lt*
60.90.01802 *18-21 lt*
KIT SABBIANTE PROFESSIONALE
PROFESSIONAL SAND KIT

***Da richiedere all'ordine - montaggio in fabbrica**
***To be requested on order - factory mounted**

IDROPULITIRICI AD ALTA PRESSIONE A CALDO CON CALDAIA ELETTRICA
HOT WATER HIGH PRESSURE CLEANERS WITH ELECTRICAL BOILER

Astra EL

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Pompa Interpump a 3 pistoni in linea con sistema a
- manovella, testata in Ottone
- Motore 1400 rpm
- Regolatore di pressione indipendente
- Caldaia verticale di produzione IDROMATIC con
- gruppo ventilatore separato, serpentina diametro
- 20mm, isolamento con cemento refrattario,
- facilmente ispezionabile, funzionamento garantito
- a 250 bar.
- Sistema di arresto/ripartenza automatico ritardato e
- programmabile
- Dispositivo di aspirazione detergente in alta
- pressione con dosatore a pannello
- Pistola alta pressione con raccordo girevole
- Innesto rapido di entrata acqua in ottone

TECHNICAL FEATURES:

- Interpump in-line pump with three ceramic pistons, brass head, crank system
- 1400RPM motor
- Indipendent pressure regulator
- Idromatic vertical boiler, with separated air cooler group, 20mm diameter coil, refractory concrete insultation, easy to service, working at 250 bar guaranteed
- Authomatic and programmable total stop system
- Detergent suction device in high pressure with dosing on panel
- High pressure gun with swivel coupling
- Brass quick connection for water inlet

SICUREZZA:

- Impianto elettrico 24V
- Termostato di regolazione ad alta sensibilità con bulbo ad immersione diretta e controllo costante della temperatura
- Valvola di sicurezza
- Tutte le parti sono fissate con bulloni e facilmente sostituibili (nessun utilizzo di viti autofilettanti)

SECURITY:

- 24V electrical system
- Highly sensitive thermostat with direct immersion bulb and constant temperature control
- Security valve
- All the parts are fixed with bolts easy to replace (no use of self tapping screws)

Modello *Model*	Codice *Code*	Pressione (Bar) *Pressure (Bar)*		Portata *Flow Rate*		Voltaggio *Voltage*	Potenza *Power*		T Max	Peso *Weight*	Dimensioni *Dimensions*
		NOM	MAX	L/MIN	L/H	VOLT/HZ/RPM	KW	HP	°C	KG	LxWxH (cm)
ASTRA 140.10		140	150	10	60	400/50/1400	18	4	80	120	102x72x102

DOTAZIONE STANDARD / STANDARD EQUIPMENT

1 TUBO PROFESSIONALE R1 DA MT 10 + INNESTI RAPIDI
1 R1 10 MT HOSE + INLET/OUTLET COUPLINGS

1 PISTOLA CON MANICO + PROLUNGA LANCIA (60CM)
1 GUN WITH HANDLE + LANCE EXTENSION (60CM)

1 UGELLO-LANCIA
1 HP NOZZLE

ACCESSORI A RICHIESTA / OPTIONAL ACCESSORIES

0K.07.03200 — **KIT SPAZZOLA ROTANTE** / ROTATING BRUSH

0K.07.03700 — **KIT UGELLO ROTANTE PROFESSIONALE (+PROLUNGA)** / ROTATING PROF. NOZZLE (+EXTENSION CM 70)

60.90.01800 *11-15 lt*
60.90.01801 *15-18 lt*
60.90.01802 *18-21 lt*
KIT SABBIANTE PROFESSIONALE (TUBO E SONDA) / PROFESSIONAL SAND KIT

0K.07.03900 — **KIT LANCIA SCHIUMA SEMIPROFESSIONALE** / SEMI PROFESSIONAL FOAM LANCE

60.00.48900 *10 mt*
60.00.49000 *15 mt*
60.00.49100 *20 mt*
KIT STURATUBI / PIPE CLEANING KIT

IDROPULITRICI STAZIONARIE AD ALTA PRESSIONE A CALDO
HOT WATER STATIONARY HIGH PRESSURE CLEANERS

Mfx

IDROPULILRICE FISSA AD ACQUA CALDA PER USO PROFESSIONALE

- Pompa a pistoni in ceramica con sistema biella/manovella e testata in ottone
- Impianto elettrico in bassa tensione 24v
- Total stop temporizzato 20”
- Controllo caldaia
- Involucro di rivestimento in acciaio aisi304
- Motore elettrico a 4 poli con protezione termica
- Caldaia verticale in acciaio inox ad alto rendimento con serpentina in tubo speciale ad ampio diametro
- Predisposizione al montaggio dispositivo per accordatura canna fumaria

HOT WATER PROFESSIONAL STATIONARY UNIT

- Pump with ceramic pistons, rod/crank system and brass hea
- Lowvoltage (24v) switchgear
- Delayed auto-stop 20”
- Burner protection device
- Stainless steel (aisi 304] fiousing
- 4 Pole electric motorwith thermal overload protection
- High efticien cy (>90%) vertica ooilers in stainless steel with separate fuel pump
- Special wìde diameter coil
- Possibility to connect a fumé exhaust conduct

DOTAZIONE STANDARD / STANDARD EQUIPMENT

STOP TOTALE RITARDATO
DELAYED AUTO STOP

KIT CONTROLLO FIAMMA
FLAME CONTROL DEVICE

ACCESSORI A RICHIESTA / OPTIONAL ACCESSORIES

0K.09.07800 — **KIT SERBATOIO GASOLIO 20L**
FUEL TANK KIT 20L

0K.09.08300 — **KIT SERPENTINA INOX ASTRA**
STAINLESS STEEL ASTRA COIL

0K.09.08400 — **KIT SERPENTINA INOX HYDRA**
STAINLESS STEEL HYDRA COIL

KIT ACCESSORI A RICHIESTA
ACCESSORIES KIT ON REQUEST

0K.02.01700 — **RUBINETTO VAPORE**
STEAM FAUCET

Modello *Model*	Caldaia *Boiler*	Codice *Code*	Pressione (Bar) *Pressure (Bar)*		Pressione Max *Max Pressure*		Voltaggio *Voltage*	Potenza *Power*		T Max	Peso *Weight*	Dimensioni *Dimensions*
			NOM	MAX	L/MIN	L/H	VOLT/HZ/RPM	KW	HP	°C	KG	LxWxH (cm)
MFX 150.15	ASTRA	20.09.10400	150	165	15	900	400/50/1450	4	5,5	140	185	111X66X80
MFX 200.15	ASTRA	20.09.10500	200	220	15	900	400/50/1450	5,5	7,5	140	185	111X66X80
MFX 200.15	HYDRA	20.09.00200	200	220	15	900	400/50/1450	5,5	7,5	140	185	111X66X94
MFX 160.21	HYDRA	20.09.00600	160	175	21	1260	400/50/1450	6,3	8,6	140	200	111X66X94
MFX 200.21	HYDRA	20.09.00700	200	220	21	1260	400/50/1450	7,3	10	140	200	111X66X94

CALDAIE
BOILERS

Vrt

CALDAIE VERTICALI

Caldaie di produzione Idromatic con raffreddamento ad aria della camera di combustione e pre- riscaldamento dell'aria comburente. Motore separato per il funzionamento ventola / pompa gasolio. Particolari caldaia e bruciatore in acciaio inox. Serpentina ad alto rendimento, doppia spirale in tubo speciale ad alta pressione.

VERTICAL BOILERS

IDROMATIC vertical boilers with air- cooled combustion chamber; preheating of the combustion supporter air. Separate motor for gasoil pump fan operation. Burner detail-stainless steel burner. Highly efficient coil, double spiral in special tubing suitable for high pressure.

Astra **Hydra**

Hydra 12v

Disponibile anche 12V

Available also at 12v

Sidus

Versione inox su richiesta

Inox version on request

	VRT ASTRA 15L	VRT ASTRA 12V 15L	VRT HYDRA 15L	VRT HYDRA 12V 15L	VRT HYDRA 21L	VRT HYDRA 12V 21L
Pressione ammissibile di esercizio (bar) Max working pressure	250	250	250	250	250	250
Temperature ammissibile del fluido (°C) Max water temperature (°C)	150	150	150	150	150	150
Diametro serpentina (mm) Heating coil diameter	19	19	21	21	21	21
Potenza max. caldaia (Kw) Max boiler power (Kw)	65	65	73	73	83	83
Tensione motore bruciatore (V) Burner motor voltage (V)	230	12	230	230	12	12
Tipo di corrente (Hz) Type of frequency (Hz)	1 ~ 50/60	DC	1 ~ 50/60	1 ~ 50/60	DC	DC
Elettrovalvola tensione (V) Electrovalve voltage (V)	24/230	12DC	24/230	12DC	24/230	12
Pressione gasolio Gas oil pressure (min – max) bar	9-15	9-15	9-15	9-15	9-15	9-15
Dimensioni caldaia(diametro –altezza) Unit size (diameter – height)	37x55	37x55	37x69	37x55	37x69	37x69
Peso kg. Weight kg.	60	60	75	80	75	80

MOTOPOMPA AD ALTA PRESSIONE ACQUA FREDDA
COLD WATER HIGH PRESSURE ASSEMBLY

PERSONALIZZABILE
CUSTOMIZABLE

Idropump



MODELLO CON GIUNTO ELASTICO
MODEL WITH ELASTIC JOINT COUPLING



MODELLO CON GIUNTO ELASTICO
MODEL WITH ELASTIC JOINT COUPLING

GRUPPO MOTOPOMPA AD ACQUA FREDDA PER USO PROFESSIONALE - PERSONALIZZABILE

- Semplicità e flessibilità d'impiego
- Possibilità di montaggio a muro o su mensole
- Motore elettrico, servizio continuo, a 2 o 4 poli
- Sistema di arresto automatico
- Tipo pompa scelta inbase alla tipologia di impiego ad esempio: testa nichelata, aspirazione detergente, pompa speciale per alte temperature, ecc.
- Incluso interruttore con protezione magnetotermica di classe IP55 (da fissare a muro)
- Possibilità di accessoriare macchina su specifica del cliente

COLD WATER MOTOPUMP GROUP FOR PROFESSIONAL USE - CUSTOMIZABLE

- Simple and versatile solution
- Wall/shelf mounting
- Electric motor, continuous service, 2 or 4 poles
- Automatic stop/start system
- type of pump determined based on customer needs for example: nickel pump head, detergent suction, special high-temperature fittings, etc.
- Switch with magnetic circuit breaker (class IP55)
- Accessories on customer's request

Gamma di pressioni *Pressure Range*	Portate previste *Flow Rate*	Pompe *Pumps*	Motori *Motors*	Total Stop *Total Stop*	Regolatore di pressione *Pressure Regulator*	Protezione da sovraccarico *Overload Protection*	Accoppiamento motore *Motor Coupling*
100 bar fino a 250 bar	10 lt/min fino a 30 liters/min	Lineare / Triplex	3HP a 15HP	Con flussostato o doppio pressostato	Azzeramento pressione a pistola chiusa	Incluso	Giunto elastico per potenze >5,5HP
100 bar to 250 bar	10liters/min to 30 liters/min	Linear Triplex	3HP to 15HP	With flow switch or double pressure switch	Soft release unloader	Included	Elastic joint for power >5,5HP

Tubi alta pressione / High pression hoses

Cod.	Descrizione Description					
60.00.17200	(mod. ZETA)	AP	mt 8		100° R1	5/16
60.00.09200		AP	mt 10	210 Bar	150° R1	5/16
60.00.09300		AP	mt 10	400 Bar	150° R2	5/16
60.00.09400		AP	mt 15	210 Bar	150° R1	5/16
60.00.09500		AP	mt 15	400 Bar	150° R2	5/16
60.00.09600		AP	mt 20	210 Bar	150° R1	5/16
60.00.09700		AP	mt 20	400 Bar	150° R2	5/16
60.00.14000	Antimacchia	AP	mt 10	400 Bar	150° R2	
60.00.06000	Non-stain hose	AP	mt 15	400 Bar	150° R2	
60.00.21000		AP	mt 20	400 Bar	150° R2	

Pistole automatiche / Automatic guns

60.00.18900

60.00.28900

60.00.07800

60.00.18100

Cod.	Descrizione Description		
60.00.07800	Pistola	VEGA	VEGA 3/8” M - 1/4” F (350 Bar)
60.00.18100	Gun	RL26	RL26 3/8” M - 1/4” F (200 Bar)
60.00.28900	Pistola+Manico	RL26	3/8” M + M22 x 1,5
60.00.18900	Gun+Handle	VEGA	3/8” M + M22 x 1,5

Prolunghe lancia / Lance extensions



Cod.	Descrizione Description	
60.00.19300	Prolunga	cm 90 + M22 x 1,5
60.00.19200	Extension	cm 70 + M22 x 1,5
60.00.30500		cm 60 + M22 x 1,5
60.00.19100		cm 50 + M22 x 1,5
60.00.20700	Prolunga lancia doppia Extension double lance	1/4 M22 x 1,5

Lancie / Lances

Cod.	Descrizione Description
60.00.08000	S3 1/4” cm 50
60.00.08100	S3 1/4” cm 70
60.00.08200	S3 1/4” cm 90
60.00.08300	S3 1/4” cm 120
60.00.08400	S3 1/4” cm 150
60.00.08500	S3 1/4” cm 170
60.00.08600	S3 1/4” cm 200

Portaugelli speciali / Special hoses holders

Cod.	Descrizione Description	
60.00.10300	Testina portaugello regolabile Adjustable nozzle holder	1/4” F
60.00.10900	Testina doppio ugello Double nozzle holder	1/4”

Ugelli rotanti / Rotating nozzles

Cod.	Descrizione Description	
60.00.30701	Ugelli rotanti professionali Professional Rotating nozzles	8-11 lt/min / rosso
60.00.30702		11-15 lt/min / blu
60.00.30703		15-21 lt/min / nero

Ugelli / Nozzles

00.077

Gradi Degrees	Tipo Type					
0°	0004	00045	0005	00055	0006	00065
	0007	0008	0009			
15°	15025	1503	15035	1504	15045	1505
	15055	1506	1507	15075	1508	1509
25°	2503	25035	2504	25045	2505	25055
	2506	25065	2507	25075	2508	
40°	4004	40045	4005	40055	4006	40065
	4007	4008	4009			

Kit sturatubi / Drain cleaning nozzles

60.00.29000

60.00.48900

Cod.		Descrizione Description
60.00.29000	*3/8*	Ugello sturatubi inox
60.00.29001	*1/4*	Stainless steel drain
60.00.48900	*11-15 lt*	Kit sturatubi (mt 8)
60.00.49000	*15-18 lt*	Drain cleaning kit (mt 8)
60.00.49100	*18-21 lt*	

Prodotti chimici / Chemicals

Cod.	Descrizione Description
60.00.12900	Liquido anticalcare 10 kg Antiscale product 10 kg

Cod.	Descrizione Description	
60.90.01800	Kit sabbiante professionale Prof.Sandblasting Kit	11-15 lt
60.90.01801		15-18 lt
60.90.01802		18-21 lt
0K.07.03900	Lancia Schiuma Zeta Foamer	
0K.07.03200	Kit idrospazzola rotante Zeta Zeta Roto-brush kit	

Giunti fissi e girevoli / Couplings

60.25.01900 60.25.02100 60.25.02000 60.25.02200

Cod.	Descrizione Description		
60.25.01900	Giunto Coupling	MVG 06 3/8” F	Parte fissa Fixed part
60.25.02100		MVG 08 3/8” M	
60.25.02000	Giunto Coupling	MVG 06 3/8” F	Girello Revolving part
60.25.02200		MVG 08 3/8” M	

Portagomma / Hose fitting

60. 25.00700 60. 25.01500 60. 25.07400

60. 25.01600

Cod.	Descrizione Description			
60. 25.00700	Portagomma swift Swift hose fitting	Ø 18		Entrata Inlet
60. 25.01500	Portagomma Hose fitting	Ø 18		
60. 25.07400	Portagomma Hose fitting	Ø 17	Girello Revolving	3/4”
60. 25.01600	Raccordo entr. a sfera compl. Ball coupling inlet	Ø 17	Girello Revolving	3/4”

Valvole / Valves



60. 00.18400

60.00.18400 60. 00.06800

60. 00.17600 60. 00.17300 60. 00.12600
60. 00.12700

Cod.	Descrizione Description	
60.00.06800	K 3-1 LL 3/8” out	Valvole Valves
60. 00.06900	K 5-1 LL (H-A-MF) 3/8” out	
60. 00.18400	Pulsar 4 + att/coupl /FR/ES 1/4 (H-A-F)	
60. 00.23700	Pulsar + Micro + att/coupl /FR/ES 1/4 (H-MF)	
60. 00.18000	VB 35 per/for/pour/por IP W140 (A-S)	
60. 00.10400	VB 135 per/for/pour/por XT (A-ECO+V)	
60. 00.12600	VB 75 per/for/pour/por XR (A) 0-200 Bar	
60. 00.12700	VB 75 per/for/pour/por WS 151 (A-S)	
60. 00.17600	VS220 a L (A)	Valvola sicurezza Security valve
60. 00.17300	VS220 a T (S-H)	

OGGETTO DELLA VENDITA
I materiali hanno le caratteristiche descritte nel listino prezzi in vigore all'atto della consegna. Descrizioni e disegni hanno carattere puramente informativo; la Idromatic si riserva il diritto di apportare le modifiche ritenute necessarie o utili, senza pregiudizio delle caratteristiche essenziali.

SPEDIZIONE
La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del compratore, qualunque sia la resa.

TERMINE DI CONSEGNA
Il termine di consegna fissato alla conclusione del contratto è inteso come termine di spedizione della merce dalla fabbrica. La data di spedizione si intende approssimativa e non vincolante per il venditore, in particolare per ritardi dovuti a cause di forza maggiore.

IMBALLI
Gli imballi verranno addebitati al costo, qualora richiesti, e non si ammettono di ritorno.

CONTESTAZIONI
Al ricevimento della merce, il compratore deve immediatamente controllare la stessa con cura. Eventuali contestazioni devono essere comunicate a mezzo telegramma o raccomandata inviata entro e non oltre il settimo giorno successivo il ricevimento della merce, allegando un documento rilasciato dallo spedizioniere, da cui risulti la data di consegna al compratore.

RISPEDIZIONE DELLA MERCE
Non si accettano resi se non preventivamente autorizzati dalla Idromatic ed in porto franco. La rispedizione avviene a rischio del compratore. Lo spedizioniere della Idromatic non è autorizzato al ritiro della merce, ovvero al riconoscimento dei danni.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
I pagamenti, per essere validi, devono essere effettuati direttamente alla Idromatic. I pagamenti, a mezzo tratte, cambiali ed assegni si intendono sempre salvo buon fine. Nel caso di ritardato pagamento alle scadenze pattuite, il venditore applicherà gli interessi di mora nella misura di 5 (cinque) punti oltre il tasso ufficiale di sconto fissato dalla Banca d'Italia ed in vigore al momento di applicazione degli interessi medesimi.

PROPRIETÀ
I beni oggetto del presente contratto rimarranno di esclusiva proprietà del venditore fino a totale pagamento del prezzo secondo quanto previsto dall'art. 1523 e seg. del C.c.

IMPOSTE E TASSE
L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e tutte le altre imposte e tasse, anche se intervenute durante l'esecuzione del contratto, si intendono a completo carico del compratore. Sono pure a carico del compratore:

a) le imposte di bollo per la emissione di cambiali o ricevute bancarie;

b) le spese di registrazione e trascrizione del contratto;

c) ogni altro onere connesso a richieste particolari del compratore o a sue inadempienze.

GARANZIA
Per la garanzia, vale quanto riportato nella "Cartolina di Garanzia" che accompagna i nostri prodotti fatto salvo condizioni in deroga stabilite tra le parti con lettera.

CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia è dovuta esclusivamente alla competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria di Mantova.

GOODS SOLD
Articles are as specified in the price list in force at the moment of delivery. Descriptions and drawings are however purely indicative: Idromatic reserve the right to make any modifications they may consider necessary or useful, without altering the basic features of the article concerned.

SHIPMENT
Goods always travel at the purchaser's risk, irrespective of delivery terms.

DELIVERY DATES
The delivery date as specified in the sale contract refers to the date on which the goods are to be shipped from the factory. The shipment date is approximate and is not binding on the seller, especially in the case of delays caused by circumstances of force majeure.

PACKAGING
Packaging will be charged for at cost and cannot be returned to the seller.

COMPLAINTS
The purchaser must check the goods carefully immediately on receipt of the same. Any complaints must be communicated to the seller by telegram or registered letter to be send no later that seventh day after receipt of the goods. A document issued by the forwarder indicating the date in which the goods were delivered to the purchaser must be enclosed.

RETURN SHIPMENT OF GOODS
No return shipments will be accepted unless previously authorized by Idromatic. They must be made freigh prepaid. Return shipments are made at the purchaser's risk. Idromatic's forwarding agents are authorized neither to take collection of goods nor to recognize conplaints.

PAYMENT TERMS
In order to be considered as valid, payments must be made directly to Idromatic. Payments by draft, bill of exchange and international cheque are always accepted under reserve. If payments are made after the agreed date, the seller will charge the interest at the rate of 5 (five) points more than the official discount rate estabilisched by the Bank of Italy in force at the time at which the interest is calculated.

RETENTION OF PROPERTY RIGHTS
The goods forming the object of this contract will remain the exclusive property of the seller until the price has been paid in full, in accordance with the art. 1523 and following articles of the Italian civil law.

TAXES AND DUTIES
Valued added tax (V.A.T.) an all other taxes and duties, even if these come into force during execution of the contract, will be paid by the purchaser's account:

a) expenses for stamp duties, for the release of Bills of Exchange and Bank drafts;

b) Expenses for registration and trascription of contract;

c) all other expenses connected with special requests made by the purchaser or breach of contracts on his part.

GUARANTEE
The guarantee terms are as indicated in the "Guarantee Card" which accompanies our products, unless agreements to the contrary are made by the parties by letter.

LAW.
The law courts of Mantova will have exclusive legal jurisdiction over disputes.

idromatic®
professional cleaning equipment

IDROMATIC SRL produce idropulitrici professionali ad acqua calda e fredda da oltre 25 anni.
Esperienza tecnica, ricerca della qualità, e attenzione al mercato rappresentano la forza del marchio.

IDROMATIC SRL has been producing professional high-pressure cold and hot water jet machines for more than 25 years.
Technical experience, continuous search for quality and attention to market represent the strength of our brand.

Stabilimento di produzione e uffici:
Production factory and offices:

Via Petrarca Borgoforte, 127
46034 Borgo Virgilio (MN) Italia
Tel. +39 - 0376.648756 - 649244
Fax: +39 - 0376.649140

---

info@idromatic.it
www.idromatic.it